

#-14 Cannot find SERVER host name in network database.

MOE ライセンスサーバーが、ネットワーク上で認識できません。

クライアントマシンから MOE ライセンスサーバーを認識する方法は、2 つあります。

1. DNS サーバーに MOE ライセンスサーバーを登録する。
2. クライアントマシンの HOSTS ファイルに MOE ライセンスサーバーを登録する。

※ どちらの方法を採用するかは、ネットワークの運用方法によって異なります。

したがって、詳細は、システム管理者にお問い合わせください。

1. DNS サーバーに MOE ライセンスサーバーを登録

ネットワーク管理者に、MOE ライセンスサーバーを登録するように申請してください。

2. クライアントマシンの HOSTS ファイルに MOE ライセンスサーバーを登録

クライアントマシンの hosts ファイルに MOE ライセンスサーバー情報を追加登録します。

《手順 1》 Administrator 権限を持つユーザでログオン

Administrator 権限を持つユーザでログオンします。

《手順 2》 hosts ファイルを開く

hosts ファイルをワードパッドもしくはメモ帳で開きます。

C:\Windows\system32\drivers\etc\hosts

《手順 3》 hosts ファイルの編集

hosts ファイルの末尾に MOE ライセンスサーバー情報を 1 行追加します。

```
192.168.1.10 moe_server
```

○手順書では、MOE ライセンスサーバーを

「IP アドレス : 192.168.1.10, マシン名 : moe_server」とします。

例えば Windows 7 の場合、hosts ファイルは以下のように記述されていますので、サーバーのホスト名を追加し上書き保存します。

```
# Copyright (c) 1993-2009 Microsoft Corp.
#
# This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
#
# This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
# entry should be kept on an individual line. The IP address should
# be placed in the first column followed by the corresponding host name.
# The IP address and the host name should be separated by at least one
# space.
#
# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
# lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.
#
# For example:
#
#       102.54.94.97       rhino.mshome.com           # source server
#       38.25.63.10      x. mshome.com             # x client host
#
127.0.0.1       localhost
192.168.1.10   moe_server
```

サーバーのホスト名
を追加

《手順 4》 コマンドプロンプトの起動



スタート > すべてのプログラム > アクセサリ > コマンドプロンプト
(スタート > Windows システムツール > コマンドプロンプト (Windows 10 の場合))
から、コマンドプロンプトを起動します。

《手順 5》 PING コマンドによるライセンスサーバーとの通信確認
コマンドプロンプト内で、下記のようにタイプします。

```
C:¥> ping moe_server (ping ホスト名)
```

もし、正常にライセンスサーバーを認識できていれば下記のような応答があります。

```
C:¥>ping moe_server

Pinging moe_server [192.168.1.10] with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.10: bytes=32 time<10ms TTL=128
Reply from 192.168.1.10: bytes=32 time<10ms TTL=128
Reply from 192.168.1.10: bytes=32 time<10ms TTL=128
Reply from 192.168.1.10: bytes=32 time<10ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.1.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

※ セキュリティ上、ファイアウォールなどでサーバーが ping を許可していない場合もあります。クライアントにライセンスサーバーを登録したにもかかわらず ping での応答がない場合は、システム管理者にお問い合わせください。

※ hosts ファイルによりサーバーのホスト名を登録する場合は、すべての MOE を使用するクライアント上でこの設定を行ってください。